

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

















Τα **Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί** κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές στη βιτρίνα τους και στον αποθηκευτικό χώρο που διαθέτουν και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών της Μαζικής Εστίασης, από την πιο μικρή εφαρμογή μέχρι και την πιο μεγάλη γραμμή Self-Service.

Το 2021 θα διατίθενται και μία επιπλέον επιλογή βιτρίνας, με περισσότερο λιτές γραμμές.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη
-  Λειτουργία Υγρού τύπου
-  Διατίθεται σε ουδέτερο ή θερμαινόμενο ντουλάπι
-  Προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού
-  Οι θερμοκρασίες του νερού στο Μπαιν Μαρί (max.90oC) και στο Θερμαινόμενο ερμάριο (max.72oC) ρυθμίζονται από ξεχωριστούς θερμοστάτες
-  Ευέλικτος σχεδιασμός βιτρίνας με δυνατότητα μετατροπής της ανάλογα με τη χρήση G κρύσταλλα πάχους 8mm
-  Υλικό Κατασκευής: AISI 304 18/8-10
-  Φέρει βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού
-  Μέγιστο βάθος λεκάνης GN: 150mm (οι λεκάνες δεν συμπεριλαμβάνονται)
-  Διαθέσιμα σε 4 εκδόσεις με πλήρη βιτρίνα, με αντιπερnisτικό καπάκι βιτρίνας, δίχως βιτρίνα και με τη νέα σταθερή βιτρίνα
-  Νέα σταθερή βιτρίνα με απλοποιημένες και ελαφριές γραμμές **(Νέο)**
-  Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
-  Εφοδιασμένα με μία λάμπα αλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1
-  Διατίθενται με ρόδες (κατόπιν ζήτησης)

Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Παραλλαγές Βιτρίνας
- Αντιπερnisτικά Κρύσταλλα ειδικά σχεδιασμένα για τα προϊόντα της INOMAK
- Τα μοντέλα δίχως βιτρίνα μπορούν να εφοδιαστούν με Επιτραπέζια Ράφια και Θερμαντικά στοιχεία

Επιλογές

- Ρόδες
- Χωρίς βιτρίνα
- Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο
- Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο
- Με θερμαινόμενο ερμάριο

Ποικιλία Accessories & Kits Προσαρμογής στη σελίδα 78.

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί



Ιδανικά για...

Μαγειρεία και εφαρμογές με μαγειρευτό φαγητό

Takeaways, Σχοδεία, Καντίνες

Catering & Μπουφές

Σειρές Self - Service

Χαρακτηριστικά



Βασικό Μοντέλο

Μοντέλο	MFV711
Διαστάσεις	1102X700X1313
Βάρος - Gross/Net	97 / 87
Μεικτός Όγκος (m3)	1,27
Βιτρίνα	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	3
Ισχύς (W)	2390
Ένταση Λειτουργίας (A)	10,4

Μοντέλο

Μοντέλο	MFV714
Διαστάσεις	1406X700X1313
Βάρος - Gross/Net	115 / 103
Μεικτός Όγκος (m3)	1,60
Βιτρίνα	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	4
Ισχύς (W)	2520
Ένταση Λειτουργίας (A)	11

Μοντέλο

Μοντέλο	MFV718
Διαστάσεις	1792X700X1313
Βάρος - Gross/Net	143 / 126
Μεικτός Όγκος (m3)	2,03
Βιτρίνα	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	5
Ισχύς (W)	3250
Ένταση Λειτουργίας (A)	14,1

Λεπτομέρειες

- 1 Μία λάμπα αλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1, 2 προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού,
- 3 Το άνω κρύσταλλο είναι αντιπερnisτικού σχεδιασμού ειδικά για τις βιτρίνες της INOMAK, 4 Υλικό κατασκευής AISI 304, 5 Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος λεκάνης GN: 150mm, 6 διατίθενται και με ρόδες.



Θερμαινόμενα Προϊόντα

Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί

MBV614







Ιδανικά για...

Μεταφερόμενες & Υπαίθριες Εφαρμογές

Τα **Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί** της INOMAK περιλαμβάνουν 12 διαφορετικά μοντέλα. Μικρά σε όγκο είναι ιδανικά και για εξωτερικούς χώρους και μεταφερόμενους μπουφές, όπως φυσικά και για μόνιμη εγκατάσταση σε κάθε είδους χώρο. Το 2021 θα διατίθενται και μία επιπλέον επιλογή βιτρίνας, με περισσότερο λιτές γραμμές.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Ευέλικτος σχεδιασμός βιτρίνας με δυνατότητα μετατροπής της ανάλογα με τη χρήση G κρύσταλλα πάχους 8mm
-  Διαθέσιμα σε 4 εκδόσεις με πλήρη βιτρίνα, με αντιπερnisτικό καπάκι βιτρίνας, δίχως βιτρίνα και με τη νέα σταθερή βιτρίνα
-  Οι θερμοκρασίες του νερού στο Μπαιν Μαρί (max.90°C)
-  Προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού.
-  Νέα σταθερή βιτρίνα με απλοποιημένες και ελαφριές γραμμές
-  Λειτουργία Υγρού τύπου
-  Μέγιστο βάθος λεκάνης GN: 150mm (οι λεκάνες δεν συμπεριλαμβάνονται)
-  Υλικό Κατασκευής AISI 304 18/8-10

Χαρακτηριστικά Συγκεκριμένων Μοντέλων

- Τα μοντέλα δίχως βιτρίνα μπορούν να εφοδιαστούν με Επιτραπέζια Ράφια και θερμαντικά στοιχεία (βλέπε σελίδα 98)
- Αντιπερnisτικά Κρύσταλλα ειδικά σχεδιασμένα για τα προϊόντα της INOMAK

Επιλογές

- Χωρίς βιτρίνα
- Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο
- Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	MBV67	MBV610	MBV614
Διαστάσεις (mm)	759X629X708	1078X629X708	1406X629X708
Βάρος - Gross/Net	54 / 45	67 / 58	81 / 70
Μεικτός Όγκος (m3)	0,47	0,66	0,85
Βιτρίνα	Πλήρης	Πλήρης	Πλήρης
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	2	3	4
Αντιπερnisτικό Κρύσταλλο	-	-	-
Ισχύς	2263	2393	2523
Ένταση Λειτουργίας	9,8	10,4	11,0





Θερμαινόμενα Προϊόντα

Θερμαινόμενα Ερμάρια



Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Υλικό Κατασκευής AISI 304 18/8-10
-  Εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη
-  Θερμοκρασία Λειτουργίας (max. 72oC) ελεγχόμενη από θερμοστάτη
-  Λειτουργία με θερμαντικό στοιχείο & ανεμιστήρα

Ιδανικά για...

Διατήρηση των άδειων πιάτων σε θερμοκρασία σερβιρίσματος

Διατήρηση φαγητού σε κλειστά δοχεία και σκεύη στην κατάλληλη θερμοκρασία

Επιλογές

- Ρόδες
- Υπερύψωμα
- Χωρίς καπάκι

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	GES711	GES714	GES716	GES719
Διαστάσεις (mm)	1102X700X873	1392X700X873	1602X700X873	1892X700X873
Βάρος - Gross/Net	80 / 69	94 / 82	112 / 94	125 / 108
Μεικτός Όγκος (m3)	0,78	0,99	1,13	1,33
Ισχύς (W)	1435	1435	1835	1835
Ένταση Λειτουργίας (A)	6,4	6,4	8,1	8,1





Θερμαινόμενα Προϊόντα

Θερμαντικά Στοιχεία



Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Υλικό Κατασκευής AISI 304 18/8-10
-  Λάμπες Ευρωπαϊκής Προέλευσης
-  Εύκολη εγκατάσταση σε προϊόντα της INOMAK αλλά και σε κάθε επιφάνεια
-  Συσκευασία Flat-box

Ιδανικά για...

Διατηρήστε τα σερβιρισμένα πιάτα ζεστά όσο περιμένουν για να πάνε στον πελάτη

Για προσαρμογή σε Custom Κατασκευές

Χαρακτηριστικά

Βασικό Μοντέλο	XWH11	XWH14	XWH16	XWH19
Διαστάσεις (mm)	950x122x60	1252x122x60	1452x122x60	1752x122x60
Λάμπες	3	4	5	6
Βάρος - Gross/Net	4 / 3,8	5 / 4,7	5,8 / 5,4	6,8 / 6,3
Μεικτός Όγκος (m3)	0,01	0,02	0,02	0,03
Ισχύς (W)	390	520	650	780
Ένταση Λειτουργίας (A)	1,7	2,3	2,8	3,4





Θερμαινόμενα Προϊόντα

Μπάρες Ποής Δίσκων Self Service



Χαρακτηριστικά

■ Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Ακολουθούν το διαστασιολόγιο των προϊόντων της INOMAK για 2-3-4-5 GN 1/1
-  Τοποθετούνται σε κάθε επιφάνεια
-  Τοποθετούνται σε όλες τις συσκευές INOMAK που προορίζονται για σειρές Self Service
-  Διατίθενται ως πλήρεις βιτρίνες αλλά και ως επιμέρους κομμάτια για προσαρμογή σε Custom Projects

Για όλα τα **Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί** αλλά και τα Ψυγεία, διατίθενται Μπάρες Ποής για τους δίσκους Self-Service και σε τυποποιημένα μεγέθη. Οι Μπάρες Ποής Δίσκων Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα σύμφωνα με τις οδηγίες που τις συνοδεύουν, στα αντίστοιχα προϊόντα μας, αλλά και σε άλλες κατασκευές και επιφάνειες.